

カメラ部	
レンズマウント	Eマウント
撮像素子	35mmフルサイズ相当単板CMOSイメージセンサー
画素数	総画素数：約1290万画素、有効画素数：約1026万画素
NDフィルター	電子式可変NDフィルター（1/4ND～1/128ND）
スロー&クイック モーション撮影（S &Q）	XAVC-I、4096x2160、1～60 フレームレート（59.94/50/29.97/25/24/23.98） XAVC-I/L、3840 x 2160、1～60、100、120 フレームレート（59.94/50/29.97/25/23.98）、 1920 x 1080、1～60、100、120、150、180、200、240 フレームレート（59.94/50/29.97/25/23.98）
ホワイトバランス	プリセット、メモリA、メモリB（2000K-15000K）/ATW
ゲイン	-3～30dB（1dBごと）、AGC切り替え可能
レンズ：SEL24105G（ILME-FX6VKのみ）	
焦点距離	24-105mm
絞り	F4
フォーカス	オート / マニュアル切り替え可能
手ブレ補正	レンズ内手ブレ補正方式
フィルター径	77mm
外形寸法	最大径×長さ：83.4mm×113.3mm
質量	約663g
入出力端子	
SDI出力	BNC端子×1、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI
HDMI出力	HDMI端子（タイプ A）×1
TC 入力/TC 出力	BNC端子×1、入力/出力 切替式
音声入力	XLRタイプ3ピン（凹）×2、LINE/MIC/MIC+48 V切り替え式
ヘッドホン出力	ステレオミニジャック（Φ3.5mm）×1
内蔵マイク	ボディ：無指向性モノラルエレクトレットコンデンサーマイク ハンドル：無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイク
スピーカー出力	モノラル
USB端子	USBタイプC×1、マルチ/マイクロB×1
リモート	ステレオミニミニジャック（Φ2.5mm）×1
DC入力	DCジャック×1
その他	
ビューファインダー	非搭載
液晶パネル	3.5型カラー液晶、約276万画素相当
質量	約0.89kg（本体のみ） 約2.59kg（レンズ[SEL24105G（レンズ付属モデルのみ）]、レンズフード（レンズ付属モデルのみ）、バッテリーパック BP-U35（別売）、液晶パネル、ハンドル、グリップを含む）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	周辺部除くボディのみ：約114x116x153mm
電源電圧	DC 19.5V
消費電力	約18.0W（XAVC-I QFHD 59.94p収録時、液晶パネルON、映像出力使用せず）
動作温度	0～40℃
保存温度	-20℃～+60℃