

Zoom F6 仕様

記録メディア

SD カード、SDHC 規格対応カード、SDXC 規格対応カード

入力

インプット 1 ~ 6 コネクタ XLR ジャック (2 番ホット)

入力 (マイク) 入力ゲイン +12 dB - +75 dB

入力インピーダンス 3 k Ω 以上

最大入力レベル +4 dBu

入力 (ライン) 入力ゲイン -8 dB - +55 dB

入力インピーダンス 5 k Ω 以上

最大入力レベル +24 dBu

ファンタム電源 +24/+48 V 各チャンネル最大 10 mA

入力換算雑音 -127 dBu 以下 (A-weighted, 入力ゲイン+75 dB, 150Ω input)

出力

ライン出力

コネクタ 3.5 mm ステレオミニ アンバランス出力

出力インピーダンス 100 Ω 以下

基準出力レベル -10 dBV, 1 kHz, 10 kΩ 負荷

最大出力レベル +10 dBV, 1 kHz, 10 kΩ 負荷

D/A ダイナミックレンジ 95 dB typ (-60 dBFS 入力, A-weighted)

ヘッドフォン出力

コネクタ 3.5 mm ステレオミニ アンバランス出力

出力インピーダンス 15 Ω 以下

最大出力レベル 100 mW + 100 mW (32 Ω 負荷)

D/A ダイナミックレンジ 108 dB typ (-60 dBFS 入力, A-weighted)

記録フォーマット

WAV 選択時

対応フォーマット	44.1, 47.952, 48, 48.048, 88.2, 96, 192 kHz 16/24-bit, 32-bit float mono/stereo//2-8ch ポリ, BWF および iXML フォーマット対応
最大同時録音トラック	14(6 inputs x 2 [Linear & Floating] + LR mix) 6(6 inputs [Linear or Floating] @Float(32bit) Mode, 192 kHz)

MP3 選択時

対応フォーマット	128, 192, 320 kbps 44.1, 48 kHz ID3v1 タグ対応
最大同時録音トラック	2

録音時間

32 GB カードの場合	30 時間 46 分 (WAV 48 kHz/24-bit ステレオ) 7 時間 41 分 (WAV 192 kHz/24-bit ステレオ)
--------------	--

タイムコード

コネクタ	3.5 mm ステレオミニ (チップ: IN, リング: OUT)
モード	Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (オーディオクロックをタイムコードに同期可能)
フレームレート	23.976 ND, 24 ND, 25 ND, 29.97 ND, 29.97 D, 30 ND, 30 D
精度	±0.2 ppm
入力可能レベル	0.2 – 5.0 Vpp
入力可能インピーダンス	4.6 kΩ
出力レベル	3.3 Vpp
出力インピーダンス	50 Ω 以下