

# Small HD Indie5 仕様書

ディスプレイ	タッチスクリーン
解像度	1920×1080
アスペクト比	16：9
輝度	1000 ニット
バックライトタイプ	エッジリット

## 入力信号

- ・ 3G-SDI 入力タイプ      1×3G-SDI

## 出力信号

- ・ HDMI 出力タイプ      1×HDMI2.0（4Kp30）

## コネクタ種類

- ・ SDI                      1×3G-SDI（入力）、1×3G-SDI（入出力）
- ・ HDMI                    1×HDMI2.0（4Kp30）（入力）、1×HDMI2.0（4Kp30）（出力）
- ・ オーディオ            1×3.5 mmステレオヘッドフォンジャック

## データ入出力

- |       |              |
|-------|--------------|
| ・記録媒体 | 1×SD カードスロット |
| ・USB  | 1×マイクロ USB   |

## 電源

- |     |          |
|-----|----------|
| ・入力 | バレルパワー入力 |
|-----|----------|

## ソフトウェア

- |            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| ・ピクセルズーム   |                                       |
| ・フォーカスアシスト |                                       |
| ・ピーキング     |                                       |
| ・偽色        | カスタマイズ可能な偽色オーバーレイ                     |
| ・波形        | カスタマイズ可能な 4K 波形と関心領域の強調表示（近日公開）       |
| ・カスタム LUT  | 出力/入力の 17pt 3D-LUT 出力/入力に 33pt 3D-LUT |