

ビデオフォーマット

- ビデオ (SDI)
 - (HD) 1920 x 1080p 50, 59.94, 60 (Level A または Level B-DL)
 - (HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30
 - (HD) 1920 x 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30
 - (HD) 1920 x 1080i 50, 59.94, 60
 - (HD) 1280 x 720p 50, 59.94, 60
 - (SD) 625i 50
 - (SD) 525i 59.94
 - YCbCr, 4:2:2, 10-bit
- スケーリング (USB)、全フォーマットのフレームレート: 7.5, 15, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
 - 1920 x 1080p
 - 1440 x 1080p
 - 1280 x 720p
 - 1024 x 576p
 - 960 x 540p
 - 856 x 480p
 - 800 x 600p
 - 768 x 576p
 - 720 x 576p
 - 720 x 480p
 - 640 x 480p
 - 640 x 360p
 - 432 x 240p
 - 352 x 288p
 - 320 x 240p
 - 176 x 144p

*注記: どのビデオフォーマットが対応可能かは、ホストシステムの性能やパフォーマンスが影響します。

デジタルビデオ入力

- 3G-SDI, SMPTE-259/292/424, YCbCr 4:2:2 (BNC x 1)

ビデオループ出力

- 3G-SDI x 1 (BNC x 1)

デジタルオーディオ入力

- 2 チャンネル, 24-bit SDI エンベッドオーディオ, 48 kHz サンプルレート

ビデオキャプチャー

- 16-bits/pixel, YUV (ビデオ入力は、必要に応じて短縮されます)

オーディオキャプチャー

- 2 チャンネル、16-bit, 48 kHz サンプルレート (オーディオ入力は、必要に応じて短縮されます)

ホストインターフェース

- USB 3.0/USB 2.0 UVC/UAC 対応

サイズ (w x d x h)

- 104.14 mm x 60.96 mm x 25.4 mm (4.1 インチ x 2.4 インチ x 1.0 インチ)

重量

- 0.2 kg (0.3 ポンド)

電源

- 5V USB バスパワー; 最大 4W

動作環境

- 安全動作温度 : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- 安全保管温度 (電源オフ時) : -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
- 動作相対湿度 : 10% ~ 90% (結露なきこと)
- 動作高度 : 3,000m 未満 (10,000 フィート未満)